

BELLMATIC株式会社 営業部 行

営業直通 090-9397-3781(日高伸芳)

E-mail n-hidaka@bellma.com

拝啓

毎度格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。ご多忙の処恐縮ではございますが、下記ご記入の上ご返信くだされば幸いです。

年 月 日

貴社名

TEL FAX

部署名

E-mail

お名前 様

URL http://

仕様

- ・基材種類: \_\_\_\_\_
- ・張力: \_\_\_\_\_ N / mm
- ・基材厚さ: \_\_\_\_\_  $\mu$ m
- ・使用温度: \_\_\_\_\_ 度
- ・基材幅: \_\_\_\_\_ mm
- ・本数: \_\_\_\_\_ 本
- ・搬送速度: \_\_\_\_\_ m/min
- ・基材抱角度: \_\_\_\_\_ 度
- ・クリーン度: \_\_\_\_\_ クラス

ロール仕様

- ・ロール径:  $\phi$  \_\_\_\_\_ mm
- ・ロール面長: \_\_\_\_\_ mm
- ・吸引方式: 吸引幅固定型 吸引幅可変型
- 可変方式: 手動 自動(非防爆) 自動(防爆)
- 制御盤: 要 不要
- ・ロール表面形状: スタンダード ミドルホール マイクロホール (P6参照)
- ・ロール材質: アルミ(標準品) SUS-304 その他( \_\_\_\_\_ )

ブローワー仕様

要  
不要

御入用の場合は下記選定して下さい。

- ・配管長: \_\_\_\_\_ m (配管材は見積範囲外です)
- ・使用環境: 屋内 屋外
- ・周波数: 60Hz 50Hz その他( \_\_\_\_\_ Hz)
- ・電圧: 200V 220V その他( \_\_\_\_\_ V)
- ・モーター: 非防爆 耐圧防爆 安全増防爆
- ・インバーター: 非防爆 耐圧防爆 不要
- ・サイレンサー: 要 不要

御希望納期

年 月 日

納入場所

使用地域

ありがとうございました。近日中に御返信致します。